



KWB Easyfire 2

- Volautomatische vulling en ontsteking
- Geen reiniging nodig door volledige zelfreiniging
- Uiterst schone verbranding dankzij cleanEfficiency 2.0-technologie



Pelletverwarming
2,4 – 38 kW



KWB Deelbaar-
Draagbaar-Systeem

Gedetailleerde beschrijving van de KWB Easyfire 2 pelletverwarming

Schone verbranding

dankzij breedbandlambdasonde en vlamvoeler. Deze regelen de brandstoftoevoer tijdens het verbrandingsproces. U profiteert van een laag energieverbruik en hoge betrouwbaarheid.

Reinigen is niet nodig

door de volledige zelfreiniging van de installatie tijdens het lopende bedrijf.

Optimaal comfort

door de automatische warmtewisselaar- en branderplaat-reiniging KWB EasyFlex – dus geen reinigingswerkzaamheden nodig tussen de jaarlijks aanbevolen service-intervallen (om de 1.500 nominale-belastingsuren).

Weinig ruimte nodig

door de compacte constructie. De KWB Easyfire 2 past in een verwarmingsruimte vanaf 2,3 m² en heeft een opslagruimte nodig van minstens 3,5 m².

Laag brandstofverbruik

dankzij optimale warmtewisseling met hoogrendement-wirbulatoren.

Lage stroomkosten

door laag energieverbruik van de KWB Easyfire pelletverwarming – dat bespaart kosten.

Minimale emissie

Dankzij de revolutionaire clean-Efficiency 2.0-technologie van KWB ligt de uitstoot van fijnstof bij minder dan 2,5 mg/m^{3*}.

Verrijdbaar asreservoir

De asbox wordt gemiddeld elk jaar jaar tot om de twee jaar geleegd. Dit gebeurt na het verbruik van ca. 6 ton pellets – gemakkelijk in het verrijdbare asreservoir.

Veilig in bedrijf

door 7-kamer draaisluit met vulstandcontrole.



Technische gegevens

EF2 S / EF2 GS / EF2 V	Eenheid	8	12	15	22	25	30	35	38
Nominaal vermogen	kW	8,0	12,0	15,0	22,0	25,0	30,0	34,9	38
Deellast	kW	2,4	3,6	4,5	6,6	7,5	9,0	10,5	11,4
Ketelrendement bij nominaal vermogen	%	92,4	93,6	93,9	94,6	94,8	95,2	95,6	95,3
Ketelrendement bij deellast	%	91,4	90,7	91,6	93,8	93,9	94,1	94,3	94,9
EU-energielabel	-	A+							
Rookgas									
Rookgasaansluiting: Aansluithoogte ketelzijde	mm	750	750	860	860	1050	1050	1050	1050
Rookgasaansluiting: Diameter	mm	130	130	130	130	150	150	150	150
As									
Asreservoirvolume	l/kg	28/35							
Zuigtransport type EF2 GS									
Maximale zuig lengte	m	25							
Maximale zuighoogte	m	5							

Web:
Voor meer
informatie



*Gemeten op de testbank